

Jura 15-48 IP69K DALi

3254684

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse B

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere i medfølgende tilkoblingsplugg. (N, L og jording (eventuelt dali)) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i tilkoblingspluggen.
- Mellom armaturene kan ferdiglagde plug and play kabler benyttes. Vi har 0.5 og 2m tilgjengelig. Disse kan selvfølgelig også klippes og brukes som tilkoblingsledning hvis det er behov.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

OBS!! Første produksjon (serienummer som begynner med 2305) ble laget slik at L=L3 på tilkoblingsstykket. Mens L1 og L2 er dali. Dette er nå ryddet opp i i senere produksjoner. Men vær obs på dette hvis du skal legge il armaturer på et eksisterende anlegg. Ta kontakt med oss hvis noe er usikkert.

Den er ikke anbefalt til Vaskehaller, da vi har hatt tilfeller der plasten har reagert dårlig med enkelte kjemikalier, det jobbes med en variant i glass som skal tåle slike ting bedre. Ta kontakt ved behov rundt dette.

Funksjoner

- Armaturen er dimbar via Dali
- Armaturen er IP69K hvis den er korrekt montert.
- Den er spesielt godt egnet til områder med hard påkjenning, fjøs, svømmehaller osv.
- Den kan også benyttes i kyllingfjøs da den er flimmerfri. Men den har ikke fullspektrumlys som noen bønder/kjeder krever. Ta kontakt ved spørsmål.

