

FDV Dokument

1507877

Stikkontakt PV dobbel IP44 SK kl hvit

ETIM klasse:
EC000125

Materiale:
V0 flammehemmende halogenfri
polykarbonatplast

Farge:
Hvit (RAL9003)



Halogenfri stikkontakt i selvslukkende V0 plast. Klassisk hvit farge (RAL9003). 16A/250V.
Skrulklemmer. Avmantlingslengde: 10 mm. Kabeltverrsnitt: 1,5 mm² til 2,5 mm².
Tilstrammingsmoment på terminalskruene: 1,2 Nm.
Tilstrammingsmoment på dekselskruene (fingjenget): 0,5 Nm.

Merk: Kombinasjonen av plugg og stikkontakt har en IP-grad som er den laveste av de to komponentene.

ETIM klasse: Stikkontakt (EC000125)

ETIM versjon: 10

1	EF000010	Modell / utførelse	Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (ty
2	EF017116	Beskyttelseskontakt	Jordingsklipp (EV019633)
3	EF011998	Antall aktive kontakter (rund)	2,00
4	EF011999	Antall aktive kontakter (flat)	0,00
5	EF000997	Antall USB-A porter	0,00
6	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	0,00
7	EF008814	Antall stikkontakter med bryter	0,00
8	EF000124	Tilkoblingstype	Skrulklemme (EV001008)
9	EF000117	Med hengslet lokk	Ja
10	EF001035	Tekstfelt / informasjonsområde	Nei
11	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
12	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9003,00
13	EF001588	Isolert montering	Nei

FDV Dokument

14	EF000003	Monteringsmetode	Påvegg (EV000384)
15	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
16	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
17	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
18	EF000025	Halogenfri	Ja
19	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
20	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
21	EF006604	Med gjennomkoblingsfunksjon	Ja
22	EF000488	Med av/på-bryter	Nei
23	EF001331	Skrudd sentralinnsats	Ja
24	EF000001	Nominell strøm	16,00 Ampère
25	EF000002	Nominell spenning	250,00 Volt
26	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP44 (EV006418)
27	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)

Målskisse:

