

Parko Industri IP66

3253546-47-48

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 2.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 3x2,5mm²(2x2.5 for sensor))

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag. Festebrakettene kan brukes langs hele armaturens lengde mellom koblingshusene.
- Hurtigklemmen kan trekkes ut for enklere montering.
- Koble til ledere. (N, L (Eventuelt L' for masterfunksjon på sensorvariant)) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Funksjoner

- Armaturen er har to lysstyrker som enkelt justeres på dipswitch i den ene enden. Fabrikkinnstilling er høyeste nivå.
- Sensorvarianten har også innstillingene i en av endene. Der kan man justere følsomhet, holdetid og dagslyssensor.
- Fabrikkinnstillingene her er 100%følsomhet, 5min holdetid og dagslys deaktivert.
- Sensorvarianten kan brukes som Master ved å bruke L' ut. Den kan da styre opp til 12 slaver av den korte (140cm varianten)
- Perfekt til parkeringskjellere eller tekniske rom.

	Detection Area		Hold Time			Daylight Sensor		
	1		2	3		4	5	
I	ON	100%	ON	ON	10S	ON	ON	20Lux/100Lux
II	-	50%	ON	-	1min	ON	-	50Lux/150Lux
III	N/A	N/A	-	ON	5min	-	ON	100Lux/300Lux
IV	N/A	N/A	-	-	15min	-	-	Disable