



Parko 14-34 Industri IP66 840

Elnummer: 3253546

EAN: 7070913024335

IP66



Generelle data

Installasjonstype	Utenpåliggende
Lyskilde	LED
Farge	Hvit

Elektriske egenskaper

Effekt	34W
Driftspenning	AC 220-240V 50/60Hz
Driver	Av/på
Driver inkludert	Ja
Isolasjonsklasse	Klasse 2
Dimbar	Nei

Beskyttelse og sikkerhet

Kapslingsgrad	IP66
IK-klassifisering	IK08
Omgivelsestemperatur	-30 to 50°C
Isosafe	-

Installasjon og mekaniske egenskaper

Gjennomkobling	4x2.5mm ²
Hulltaking	-
Byggehøyde	59mm
Tiltbar	Nei
DxH	1400*70*59 mm
Materiale	PC+iron

Lysytelse og kvalitet

Lumen	4950 Lm(Høy) 3050 Lm (Lav)
Lumen per watt	146 Lm/W (Høy) 153 Lm/W (Lav)
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelse (RA)	≥80
SDCM / MacAdamstep	≤3
Lysspredning	120°
Optikk	Opal
UGR	-

Levetid ved 25C°

Levetid 50 000t	L90B10
Levetid 100 000t	L80B50

Energi og miljø

Energiklasse	E
--------------	---

Antall per sikring

B-karakteristikk	B10A=16stk	B16A=26stk
C-karakteristikk	C10A=34stk	C16A=55stk

