

FDV Dokument

1449546

Bryter trådløs 400W RF

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



Hvis det passer dårlig å strekke ledninger til en armatur vil våre trådløse dimmere og brytere løse oppgaven raskt og enkelt. De trådløse bryterne passer inn i våre rammer og "synkroniseres" med TL-Dim/Switch 100/200 RF med to tastetrykk. TL-Dim 200RF og TL-Switch 400RF kan i tillegg styres av vanlig bryter med impuls signal.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

1	EF000005	Monteringsarrangement	Basiselement (EV000078)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Andre (EV000154)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	0,00
4	EF000074	Antall enheter	1,00
5	EF012536	App styring via Bluetooth	Nei
6	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
7	EF003889	Seriedimmer	Nei
8	EF001508	Type last	Universal og LED retrofit (EV011953)
9	EF003867	Lysverdiminne	Ja
10	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
11	EF003907	Kan brukes med overføringsknapp	Ja
12	EF016708	Min. lysstyrke kontrollerbar	Ja
13	EF000003	Monteringsmetode	Innbygning (EV000134)
14	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)

FDV Dokument

15	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
16	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
17	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
18	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP21 (EV006406)
19	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
20	EF005127	Merkespenning fra/til	100,00 - 240,00 Volt
21	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 50,00 Hertz
22	EF006144	Styrespenning fra/til	8,00 - 230,00 Volt
23	EF015953	Maks. bryteeffekt LED	200,00 Watt
24	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
25	EF008808	Enhet bredde	45,00 Millimeter
26	EF008809	Enhet høyde	45,50 Millimeter
27	EF008810	Enhet dybde	20,30 Millimeter
28	EF012278	Min. dybde på apparatboks	20,30 Millimeter