

FDV Dokument

1449598

PIR-I-Sensor

ETIM klasse:
EC000133

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



IP20



PIR sensor tilpasset for rask montering. Kommer ferdig koblet med 2m kabel og vår store Betek tilkoblingsboks.

PIR-I Sensor passer fint å bruke i de fleste rom der det er mulig å felle inn sensoren i tak. Ved bruk på kontorer eller andre plasser der arbeidet kan være veldig «statisk» er det viktig å tenke på sensorens plassering for å få best deteksjon.

Les bruksanvisning nøye og utfør test.

PIR sensor vil ikke kunne detektere gjennom vegg, dør og glass slik som mikrobølgesensor kan.

Kommer med 2 m Europlugg!

- Anbefalt monteringshøyde er 2,2m-6m.
- Hulltagning er 65mm (Maks 50mm platetykkelse)
- Maks 300W LED. (Eksempel maks 7 stk 40W LED-Panel)
- Deteksjonsavstand ca. 6m. (360°)
- Holdetid justeres mellom 10 sekunder og 15 minutter.
(Ny registrert bevegelse innenfor innstilt tid restarter timer)
- Lysdetektering kan justeres fra 3-2000Lux.

ETIM klasse: Bevegelsessensor komplett (EC000133)

ETIM versjon: 10

1	EF000010	Modell / utførelse	Bevegelsesføler (EV004048)
---	----------	--------------------	----------------------------

FDV Dokument

2	EF018697	Bevegelsessensor/nærvær-detektor teknologi	Passiv infrarød (EV007611)
3	EF004101	Skannevinkel	360,00 Grad
4	EF008011	Optimal montasjehøyde	3,00 Meter
5	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
6	EF021180	Egnet for himling	Ja
7	EF018325	ak innebygd montering uten installasjonsboks	Ja
8	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)
9	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
10	EF001257	Materialkvalitet	Andre (EV000154)
11	EF000025	Halogenfri	Ja
12	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
13	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
14	EF004293	Slagfasthet	Andre (EV000154)
15	EF000187	Spenningstype	AC (EV000460)
16	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 50,00 Hertz
17	EF005127	Merkespenning fra/til	230,00 - 230,00 Volt
18	EF006589	Min. innkoblingstid	10,00 Sekund
19	EF006590	Maks. innkoblingstid	15,00 Minutt
20	EF015953	Maks. bryteeffekt LED	300,00 Watt
21	EF000943	Innfellingsdiameter	65,00 Millimeter
22	EF005036	Med tilkoblingskabel	Ja
23	EF003636	Lengde på tilkoblingskabel	200,00 Millimeter