

FDV Dokument

1449599

Dimmer IF DALI SK hvit

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plast

Farge:
Hvit (RAL9010)



B-Dim DALI brukes der man ønsker enkel manuell dimming av opp til 26stk. DALI-komponenter. Det er mulighet for å sette oppstartstyrke. Hvis ikke dette gjøres, så går den på i sist innstilte verdi. Minimums lysstyrke kan også settes.

Skal den brukes Stand-alone, altså styre sin egen rekke med armaturer, trenger det ikke justeres på dip-switcher. (7-8 i ON posisjon).

Dimmeren er også tilgjengelig i klassisk hvit som er en renere hvitfarge. Ønsker du en annen stil? Vi tilbyr også et sort deksel med artikkelnummer 140001. På denne måten kan du enkelt tilpasse dimmeren til ditt prosjekt.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

1	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1,00
4	EF000074	Antall enheter	1,00
5	EF003876	Omformer inngang	Ja
6	EF003867	Lysverdiminne	Ja
7	EF016708	Min. lysstyrke kontrollerbar	Ja
8	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
9	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)

FDV Dokument

10	EF002169	Materiale	Plast (EV000139)
11	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
12	EF000025	Halogenfri	Ja
13	EF000139	Overflatebeskyttelse	Ubehandlet (EV006034)
14	EF006569	Type overflate	Blank (EV006395)
15	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
16	EF003882	RAL-nummer (lignende)	9010,00
17	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
18	EF004293	Slagfasthet	IK00 (EV011423)
19	EF005127	Merkespennning fra/til	215,00 - 240,00 Volt
20	EF000416	Frekvensområde	50,00 - 60,00 Hertz
21	EF006144	Styrespenning fra/til	9,50 - 22,50 Volt
22	EF015953	Maks. bryteeffekt LED	0,00 Watt
23	EF000346	Effektforbruk	2,00 Watt
24	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
25	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til	1,50 - 2,50 Kvadratmillimeter
26	EF008808	Enhet bredde	83,50 Millimeter
27	EF008809	Enhet høyde	83,50 Millimeter
28	EF008810	Enhet dybde	44,00 Millimeter
29	EF012278	Min. dybde på apparatboks	25,00 Millimeter