



Gimle 400 Taklampe Sort

2300lm Dim

Elnummer: 3253519

EAN: 7070913025097



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

Generelle data

Installasjonstype	Utenpåliggende
Lyskilde	LED
Farge	Sort

Elektriske egenskaper

Effekt	24W
Driftspenning	AC 220-240V 50/60Hz
Driver	Fasedim
Driver inkludert	Ja
Isolasjonsklasse	Klasse II
Dimbar	Ja

Beskyttelse og sikkerhet

Kapslingsgrad	IP54
IK-klassifisering	-
Omgivelsestemperatur	-20 til 45°C
Isosafe	-

Installasjon og mekaniske egenskaper

Gjennomkobling	-
Hulltaking	-
Byggehøyde	36 mm
Tiltbar	-
DxH	Φ400*36mm
Materiale	PP/PS

Lysytelse og kvalitet

Lumen	2300 Lm
Lumen per watt	95 Lm/W
Fargetemperatur	2700/3000K
Fargegjengivelse (RA)	≥80
SDCM / MacAdamstep	≤5
Lysspredning	110°
Optikk	Opal
UGR	24

Levetid ved 25C°

Levetid 50 000t	L80B50
Levetid 100 000t	L70B50

Energi og miljø

Energiklasse	E(LED MODULE)
--------------	---------------

Antall per sikring

B-karakteristikk	10A=36stk/16A=56stk
C-karakteristikk	10A=74stk/16A=118stk

