

# FDV Dokument

1449599

## Dimmer IF DALI SK hvit

ETIM klasse:  
EC000025

Materiale:  
Plast

Farge:  
Hvit (RAL9010)



B-Dim DALI brukes der man ønsker enkel manuell dimming av opp til 26stk. DALI-komponenter. Det er mulighet for å sette oppstartstyrke. Hvis ikke dette gjøres, så går den på i sist innstilte verdi. Minimums lysstyrke kan også settes.

Skal den brukes Stand-alone, altså styre sin egen rekke med armaturer, trenger det ikke justeres på dip-switcher. (7-8 i ON posisjon).

Dimmeren er også tilgjengelig i klassisk hvit som er en renere hvitfarge. Ønsker du en annen stil? Vi tilbyr også et sort deksel med artikkelnummer 140001. På denne måten kan du enkelt tilpasse dimmeren til ditt prosjekt.

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 10

|   |          |                                   |                                               |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | EF000005 | Monteringsarrangement             | Grunnelement med komplett kapsling (EV006348) |
| 2 | EF000006 | Betjeningsmåte                    | Vri-/trykknapp (EV000251)                     |
| 3 | EF009573 | Antall moduler (ved modulbygging) | 1,00                                          |
| 4 | EF000074 | Antall enheter                    | 1,00                                          |
| 5 | EF003876 | Omformer inngang                  | Ja                                            |
| 6 | EF003867 | Lysverdiminne                     | Ja                                            |
| 7 | EF016708 | Min. lysstyrke kontrollerbar      | Ja                                            |
| 8 | EF000003 | Monteringsmetode                  | Innfelt (EV000383)                            |
| 9 | EF002442 | Type feste                        | Feste med skrue (EV006354)                    |

# FDV Dokument

|    |          |                                 |                               |
|----|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10 | EF002169 | Materiale                       | Plast (EV000139)              |
| 11 | EF001257 | Materialkvalitet                | Termoplast (EV000403)         |
| 12 | EF000025 | Halogenfri                      | Ja                            |
| 13 | EF000139 | Overflatebeskyttelse            | Ubehandlet (EV006034)         |
| 14 | EF006569 | Type overflate                  | Blank (EV006395)              |
| 15 | EF000007 | Farge                           | Hvit (EV000202)               |
| 16 | EF003882 | RAL-nummer (lignende)           | 9010,00                       |
| 17 | EF006755 | Egnet for beskyttelsesgrad (IP) | IP20 (EV006405)               |
| 18 | EF004293 | Slagfasthet                     | IK00 (EV011423)               |
| 19 | EF005127 | Merkespennning fra/til          | 215,00 - 240,00 Volt          |
| 20 | EF000416 | Frekvensområde                  | 50,00 - 60,00 Hertz           |
| 21 | EF006144 | Styrespenning fra/til           | 9,50 - 22,50 Volt             |
| 22 | EF015953 | Maks. bryteeffekt LED           | 0,00 Watt                     |
| 23 | EF000346 | Effektforbruk                   | 2,00 Watt                     |
| 24 | EF000124 | Tilkoblingstype                 | Skruklemme (EV001008)         |
| 25 | EF007572 | Ledertverrsnitt fra/til         | 1,50 - 2,50 Kvadratmillimeter |
| 26 | EF008808 | Enhet bredde                    | 83,50 Millimeter              |
| 27 | EF008809 | Enhet høyde                     | 83,50 Millimeter              |
| 28 | EF008810 | Enhet dybde                     | 44,00 Millimeter              |
| 29 | EF012278 | Min. dybde på apparatboks       | 25,00 Millimeter              |