

# FDV Dokument

6613771

## Nødllys Markering Utenpål. 30M 1/3 Timer

ETIM klasse:  
EC001957

Materiale:  
Plast

Farge:  
Hvit



Stilrent og driftssikkert markeringslys for innendørs rømningsveier. Armaturen er utviklet for pålitelig drift og enkel installasjon i kontorbygg, skoler, butikker og andre offentlige bygg.

Kan monteres både i tak og på vegg. Innfellingssett til tak er bestilt og på vei. (6613772)

Leveres med automatisk selvtest, 3 timers nøddrift og tydelig visningsavstand på opptil 30 meter. Armaturen kan konfigureres som både markeringslys (maintained) og nødllys (non-maintained), og piktogrammer monteres enkelt på fronten etter ønsket rømningsretning.

Gjennomkobling, hurtigkobling og lav vekt gjør installasjonen rask og effektiv.

ETIM klasse: Nødlysarmatur (EC001957)

ETIM versjon: 10

|   |          |                                                        |                                               |
|---|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | EF000003 | Monteringsmetode                                       | Vegg-/takmontering (EV013927)                 |
| 2 | EF000030 | Funksjon                                               | Rømningsveibelysning / -indikering (EV014459) |
| 3 | EF001277 | For merking                                            | Innleggsblad/-plate (EV003782)                |
| 4 | EF001278 | Type merking                                           | Dobbeltsidig (EV000223)                       |
| 5 | EF011099 | Med piktogram                                          | Ja                                            |
| 6 | EF017055 | Egnet for standby-bryting                              | Ja                                            |
| 7 | EF017056 | Egnet for kontinuerlig krets                           | Ja                                            |
| 8 | EF007947 | Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | Nei                                           |
| 9 | EF000483 | Med fjernkontroll                                      | Nei                                           |

# FDV Dokument

|    |          |                                                  |                                           |
|----|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10 | EF018921 | Nødfunksjonsovervåkingssystem                    | Automatisk selvtest (EV009635)            |
| 11 | EF018918 | Nødstrømforsyningssystem                         | Desentralt (enkeltbatteri) (EV009693)     |
| 12 | EF019181 | Type litium-ion batteri                          | Litiumjernfosfat (LiFePO4) (EV024582)     |
| 13 | EF019180 | Med varmeelement for batteri                     | Nei                                       |
| 14 | EF002423 | Lampetype                                        | LED ikke utskiftbar (EV011515)            |
| 15 | EF005905 | Med lyskilde                                     | Ja                                        |
| 16 | EF001596 | Kapslingsmateriale                               | Plast (EV000139)                          |
| 17 | EF012502 | RAL-Nummer skap                                  | 9003,00                                   |
| 18 | EF000136 | Kapslingsfarge                                   | Hvit (EV000202)                           |
| 19 | EF004284 | Avdekkingens materiale                           | Andre (EV000154)                          |
| 20 | EF000187 | Spenningstype                                    | AC (EV000460)                             |
| 21 | EF005127 | Merkespenning fra/til                            | 220,00 - 240,00 Volt                      |
| 22 | EF009345 | Nominell strøm                                   | 20,00 - 25,00 Milli-Ampère                |
| 23 | EF000381 | Driftsutstyr                                     | LED betjeningsenhet strømstyrt (EV011530) |
| 24 | EF016286 | Utskiftbart kontrollutstyr                       | Ja                                        |
| 25 | EF011870 | Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C               | 100000,00 Time                            |
| 26 | EF009482 | Konstant lysstyrkeregulering                     | Nei                                       |
| 27 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP                            | IP20 (EV006405)                           |
| 28 | EF004293 | Slagfasthet                                      | IK09 (EV006815)                           |
| 29 | EF000004 | Beskyttelsesklasse (IEC 61140)                   | II (EV000583)                             |
| 30 | EF012090 | Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1 | 0,00 - 40,00 Grad Celsius                 |
| 31 | EF008731 | Lysstyrke ved nøddrift                           | 60,00 Lumen                               |
| 32 | EF018714 | Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1    | 60,00 - 60,00 Lumen                       |
| 33 | EF009347 | Maks systemeffekt                                | 3,00 Watt                                 |
| 34 | EF018920 | Strømforbruk i nødmodus                          | 0,80 Watt                                 |
| 35 | EF011954 | Lysstrøm i standby modus                         | 60,00 Lumen                               |
| 36 | EF009346 | Fargetemperatur                                  | 6500,00 - 6500,00 Kelvin                  |
| 37 | EF008732 | Deteksjonsavstand                                | 30,00 Meter                               |
| 38 | EF012518 | Nominell driftstid                               | 3,00 - 3,00 Time                          |
| 39 | EF000008 | Bredde                                           | 316,00 Millimeter                         |
| 40 | EF001456 | Høyde/dybde                                      | 234,00 Millimeter                         |
| 41 | EF001438 | Lengde                                           | 46,00 Millimeter                          |
| 42 | EF011868 | Type kabling                                     | Egnet for gjennomgangskobling (EV015019)  |
| 43 | EF000085 | Ledertversnitt                                   | 2,50 Kvadratmillimeter                    |
| 44 | EF000124 | Tilkoblingstype                                  | Andre (EV000154)                          |
| 45 | EF008200 | Tilkoblingsbare ledertverrsnitt                  | 1,50 - 2,50 Kvadratmillimeter             |